

## バルクキャリアのボイドスペースと適用基準

ボイドスペース	適用基準
二重船側ボイドスペース（150m 長以下）	バラスタック基準
二重底パイプ通路区画	ボイドスペース基準
閉鎖区画である波型隔壁底部のシェダー・ガセットプレート裏及び貨物区域のその他の小区画	適用除外
閉鎖区画でない波型隔壁底部のシェダー・ガセットプレート裏及び貨物区域のその他の小区画	ボイドスペース基準
閉鎖区画であるロワースツール	適用除外
閉鎖区画でないロワースツール	ボイドスペース基準
閉鎖区画であるアップースツール	適用除外
閉鎖区画でないアップースツール	ボイドスペース基準
トップサイド区画、ホッパー及び二重底のボイドスペース	バラスタック基準

## 油タンカーのボイドスペースと適用基準

ボイドスペース	適用基準
前方コファダム（船首部と貨物区画を分ける区画）	ボイドスペース基準
貨物域内のコファダム（適合しない貨物を分ける区画）	ボイドスペース基準
後方コファダム	ボイドスペース基準
二重船殻ボイドスペース（貨物油槽を保護する区画）	バラスタック基準
トランスチューサ区画	適用除外
ダクトキール・二重底パイプ通路区画	ボイドスペース基準
ロワースツール	ボイドスペース基準
アップースツール	ボイドスペース基準
波型隔壁底部のシェダー・ガセットプレート裏及び貨物区域のその他の小区画	適用除外